



**DERCO
maQ**



XCMG

CARGADOR FRONTAL

XC958



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



WEICHAI

T-2

CARGADOR FRONTAL

XC958



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Motor	WEICHAI WD10G
Nº de cilindros	06 Cil.
Sistema de combustible (riel común)	Bomba lineal - TIER 2
Potencia (HP/rpm)	217 / 2,200
Torque (N.m/rpm)	1,100/ 1,400
Desplazamiento de motor (L)	9,7
Bombas hidráulicas (L/min)	176
Transmisión XCMG (Km/h)	2F - 1R (13-41/17)
Neumáticos delanteros	23,5-25-18PR
Neumáticos posteriores	23,5-25-16PR
Tanque combustible (L)	300

Información para transporte

Largo: 8,400 mm	Altura: 3,500 mm
Ancho: 3,000 mm	Peso: 17,5 TON

Item	Descripción	Unidad	Parámetro
1	Longitud total	mm	8,380
2	Ancho total	mm	2,996
3	Altura total	mm	3,455
4	Altura de descarga	mm	3,070
5	Altura al pivot de descarga	mm	4,150
6	Altura máxima de elevación	mm	5,665
7	Distancia o rango de descarga	mm	1,240
8	Profundidad de excavación	mm	90
9	Altura al pasador de transporte	mm	560
10	Distancia mínima al suelo	mm	425
11	Distancia entre ejes	mm	3,350
12	Distancia de pin central a eje trasero	mm	1,675
13	Longitud del eje trasero al contrapeso	mm	2,140
14	Ancho de vía o distancia central de neumáticos	mm	2,250
15	Ancho de bastidor principal o de neumático	mm	2,850
16	Radio de giro exterior del cucharón	mm	6,750
17	Radio de giro del neumático exterior	mm	6,045
18	Ángulo de retracción de la cuchara en elevación	º	57
19	Ángulo de descarga	º	45
20	Ángulo de descarga en posición de transporte	º	47
21	Ángulo de contrapeso	º	28
22	Ángulo de giro de la máquina	º	40
	Capacidad de carga	Kg	5,500
	Capacidad de la cuchara	m³	3,2
	Fuerza excavación	Kn	175
	Fuerza de tracción	Kn	160

