



**DERCO
maq**



XCMG

TRACTOR ORUGA

D360



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TRACTOR ORUGA

D360



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	
Motor	Cummins NTA855-C360
Nº de cilindros	06 Cil.
Sistema de combustible	PT - TIER 2
Potencia (HP/rpm)	360/ 2,100
Torque (N.m/rpm)	1,464/ 1,400
Desplazamiento de motor (L)	14
Presión sobre el suelo (KPa)	97
Radio giro mínimo (mm)	3200
Velocidades (Km/h)	3.8 - 14
Transmisión	XCMG - Hidrodinámica
Bombas hidráulicas (L/min) x 2000 rpm	
Bomba de equipo de trabajo (L/min)	280
Bomba de dirección (L/min)	180
Bomba de velocidad variables (L/min)	90
Tanque de combustible (L)	730

Información para transporte	
Largo: 10,000 mm	Altura: 3,700 mm
Ancho: 4,200 mm	Peso: 39.1 TON

Ítem	Descripción	Unidad	Parámetro
L1	Longitud total	mm	9,090
W1	Ancho total y de cuchilla	mm	4,130
H1	Altura total	mm	3,700
L2	Longitud solo máquina	mm	4,815
L3	Distancia entre rueda guía y mando final	mm	3,150
W2	Ancho entre cadenas	mm	2,170
W3	Ancho de vía	mm	2,140
H2	Altura de hoja	mm	1,710
H3	Profundidad de corte	mm	560
H4	Altura levante máxima de hoja	mm	1,405
	Tipo de hoja		Recta
	Capacidad de hoja	m³	9
	Tipo de desgarrador		Tres garras
	Profundidad de trabajo del desgarrador	mm	1,250 / 842
	Altura levante máxima del desgarrador	mm	1,200 / 883

